



ТОВ "Укрпак Холдинг"
Україна, м. Київ, вул. Чавдар, 2,
тел./факс: (044) 585-21-08,
www.uph-tape.com

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

НАЙМЕНУВАННЯ: _____	Двостороння стрічка на тканинній CLOTH-IND-240
АРТИКУЛ: _____	CLOTH-IND-240
ОСНОВА СТРІЧКИ: _____	тканинна PE плівка армована сіткою
ТОВЩИНА СТРІЧКИ: _____	0,24мм
КЛЕЙОВА ОСНОВА: _____	синтетичний каучук
КОЛІР НОСІЯ: _____	білий
КОЛІР ЗАХИСНОГО ЛАЙНЕРА: _____	гірчичний
МАТЕРІАЛ ЗАХИСНОГО ЛАЙНЕРА: _____	силіконізований папір
СИЛА АДГЕЗІЇ: _____	27 Н/25мм
ВІДНОСНЕ ПОДОВЖЕННЯ СТРІЧКИ ASTM D3759: _____	20%
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ: _____	від -40 до +80°C
ЧАС НАСТАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ АДГЕЗІЇ: _____	24 години
СТІЙКІСТЬ ДО: _____	хімікатів, УФ - випромінювання
СУМІСНІСТЬ З МАТЕРІАЛАМИ: _____	лінолеум, ковролін, метал, дерево, пластики, PP, PE, шкіра, шкірозамінники, тканина, картон
ЗАСТОСУВАННЯ: _____	будівництво; монтаж підлогових покриттів; зрощування гідро та паро плівок; виробництво; мерчендайзинг; реклама

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ:

- Матеріали, які склеюються, повинні мати однакову температуру та ретельно очищені від бруду, масла, вологи, пилу, та інших сторонніх речовин, які можуть впливати на рівень адгезії стрічки.
- Поверхня матеріалу, перед монтажем клейкої стрічки, має бути сухою за знежиреною.
- Стрічку наносити на поверхню здійснюючи максимальний тиск.
- Для досягнення найкращого результату, рекомендується здійснювати роботи при температурі від +15 до +30°C
- Для досягнення оптимального рівня адгезії, предмети що склеюються, рекомендується експлуатувати не раніше чим за 24 години після монтажу.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Стрічку слід зберігати в сухому прохолодному місці (від +10°C до +30°C), не піддавати впливу прямих сонячних променів і вогню.

*Параметри, які представлені в технічному паспорті, є середніми значеннями, отриманими при проведенні стандартних методів випробувань і не є технічними умовами.

**Описані рекомендації щодо застосування продукту засновані на результатах випробувань, які, з нашої точки зору, є надійними, але в силу особливостей технічних параметрів стрічки і її монтажу, покупець повинен сам прийти до висновку про придатність даного продукту для його області застосування після проведення самостійного і повноцінного тесту.